



CONFORT
TOTAL

- Finitions intérieures haut de gamme, siège chauffant avec **3 systèmes de suspension** au choix, **plus d'espace** pour les jambes de l'opérateur, colonne de direction et accoudoir réglables, toit, tableau de bord et tapis insonorisants.
- **Visibilité élevée**, feux de travail à leds, rétroviseurs électriques orientables et chauffants, et trois caméras sans fil.
- **Climatisation perfectionnée**, vitre arrière et toit ouvrants, lève-vitre latéral électrique intégré, double filtre à air servant à protéger l'opérateur contre la poussière et les odeurs.

CABINE SUSPENDUE À 360°
pour réduire les chocs et secousses dans toutes les directions : latérales, verticales, arrière et avant.

ÉCRAN DE 7"
avec un niveau de précision et de profondeur comparable à un 3D.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	AGRI MAX 50.8 - GD	AGRI MAX 65.8 - GD	AGRI MAX 60.9 - GD	AGRI MAX 75.10 - GD	AGRI MAX 75.10 S - GD
CAPACITÉ MAXIMALE	5000 kg (11023 lb)	6500 kg (14330 lb)	6000 kg (13228 lb)	7200 kg (15873 lb)	7500 kg (16535 lb)
HAUTEUR MAXI DE LEVAGE	7,7 m (25,3 ft)	7,7 m (25,3 ft)	8,6 m (28,2 ft)	9,5 m (31,2 ft)	9,65 m (31,7 ft)
VITESSE MAXIMALE	40 km/h (24,9 mph)	40 km/h (24,9 mph)	40 km/h (24,9 mph)	40 km/h (24,9 mph)	40 km/h (24,9 mph)
POIDS À VIDE	10560 kg (23281 lb)	11300 kg (24912 lb)	11500 kg (25353 lb)	12600 kg (27778 lb)	13500 kg (29762 lb)
PUISSANCE NOMINALE	125 kW (168 HP)	125 kW (168 HP)	125 kW (168 HP)	103 kW (138 HP)	103 kW (138 HP)
@TR/MIN	2200 rpm	2200 rpm	2200 rpm	2200 rpm	2200 rpm
DÉBIT POMPE HYDRAULIQUE	247 l/min (65,3 gal/min)	247 l/min (65,3 gal/min)	247 l/min (65,3 gal/min)	160 l/min (42,3 gal/min)	160 l/min (42,3 gal/min)

Données relatives uniquement au marché CE



www.dieci.com



AGRI MAX

SCANNER LE CODE QR POUR LES DONNÉES COMPLÈTES ET MISES À JOUR



Données relatives uniquement au marché CE

Pour tous les autres marchés, scannez le code QR



DOCCT0000172-FR-01

AGRI MAX





AGRI MAX

La famille Agri Max comprend des machines solides et puissantes qui se distinguent par leur **capacité de charge**. Cette gamme de produits est **parfaite pour manutentionner des volumes importants dans les exploitations agricoles en réduisant les temps de travail pour les utilisateurs**. **Robustes et faciles à entretenir** grâce à des composants longue durée, ils supportent également des cycles de travail long assurant une productivité maximale même lors d'applications intensives.

BRAS EXTENSIBLE EN SIMPLE ÉLÉMENT
permet d'atteindre 10 mètres avec une stabilité et une précision maximales



PUISSANCE ET CONTRÔLE

- **Trois modalités de braquage** : concentrique, frontale et transversal.
- **Gestion électronique de la suspension** en fonction de la vitesse de travail.
- **Verrouillage hydraulique des accessoires** à double vérin et à double action pour une stabilité absolue.
- **Fonction débit d'huile constant** de série.
- **Nivellement transversal*** : pour disposer d'un châssis toujours en position horizontale, même sur terrains accidentés.

**en option*

ENTRETIEN FACILITÉ

Accès facile aux composants et **vidange d'huile toutes les 2000 heures**.



FORTES ET SÛRES

- **Bras renforcé** en acier haute résistance : fiabilité accrue.
- **Système anti-renversement** : les mouvements dangereux sont bloqués en cas de surcharge et le niveau de charge est toujours indiqué.
- **Fonction Arm too high** : vitesse d'avancement limitée automatiquement lorsque le bras est relevé.
- **Système Soft Motion*** : facilite l'actionnement du bras en atténuant sa vitesse d'intervention à proximité de la limite physique ou en condition de pré-alarme.
- **Reconnaissance automatique de l'outillage** : plus de facilité, sécurité maximale.

**si équipé*

PERFORMANCES ÉLEVÉES

Efficacité maximale dans la gestion de charges de grande capacité et de cycles de travail intensifs.



SIMPLES ET INTUITIVES

- Toutes les fonctions destinées au contrôle de la machine sont rassemblées dans une centrale qui mesure les paramètres optimaux d'intervention à travers un **système de diagnostic très pointu**.
- Le sens de marche et le bras répondent uniquement aux commandes du **nouveau joystick avec FNR intégré** pour un contrôle proportionnel intuitif et confortable.
- **Distributeurs à monolevier proportionnel et Flow Sharing** : plusieurs mouvements simultanés et meilleure réponse aux commandes, pour un travail plus fluide et efficace.
- **Accélérateur électronique & Pédale inching** : marche précise et contrôlée pour chaque vitesse, y compris lorsque le bras fournit l'effort maximum.
- **Kit télématique, DTS**, pour le contrôle à distance de la machine.

HIGH TECH BOOM*

Fonctions avancées du bras

**si équipe*



Shake : mouvements de secouage répétitifs en fin de course pour mieux détacher les matériaux résiduels du fond de la benne.



Wall : soulèvement de la charge le long d'une ligne verticale à partir d'un seul mouvement du joystick, pour faciliter l'empilage.



Memory : position du bras mémorisée afin de pouvoir la retrouver en un seul clic.

TRANSMISSION VARIO SYSTEM



4 modalités : Normal, ECO, Loader, Creeper

Cruise Control

De 0 à **40 km/h** sans changer de vitesse

Gestion électronique intégrée

sur Agri Max 50.8, 60.9, 65.8
Transmission hydrostatique à 2 vitesses sur Agri Max 75.10 et 75.10S